



Wibre - Retrofit-Spotlight 4.0291.78.42

Saline-Version, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, ø 238 mm 12 Multichip POW-LED, all on 75 W, CC 1400mA @12 V-DC, , RGB-WW warm white 3000K, warm white: 1800 lm, asymmetrisch Mixflux, Cable: UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm (excl.),

Artikelnummer WB4.0291.78.42

Artikelkortingsgroep 7100

Merk Wibre

Artikelnummer fabrikant 4.0291.78.42

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee

Geschikt voor inbouwmontage Ja

Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging Nee

Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee

Geschikt voor spantenmontage(?) Nee

Geschikt voor podium-/vloermontage Nee

Geschikt voor stroomrailmontage Nee

Geschikt voor klemmontage Nee

Geschikt voor kabelsysteem Nee

Verstelbaarheid Niet verstelbaar

Met aanwezigheidsmelder

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Oppervlaktebescherming Overig

Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Materiaal afdekking Glas transparant

Geborsteld oppervlak Nee

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Nee

Dimbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur

Dimbaar Dali-2

Zonder dimfunctie Ja

Reflector Zonder

Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	RGB
Lichtstroom	1800 - 1800 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	258 mm
Inbouwhoogte/-diepte	95 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via Bluetooth	

**Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024