



Wibre - ONDERWATER INB 12XMPOW-LED RGB-CW ASSYM RETROFIT

Saline-Version, Protection system IP68, 904L
Stainless Steel 1.4539, ø 258 mm 12 Multichip
POW-LED, all on 75 W, CC 1400mA @12 V-
DC, , RGB-CW cold white 6000K, cold white:
2100 lm, asymmetrisch Mixflux, Cable: UW,
1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm (excl.),

Artikelnummer WB4.0291.73.41
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0291.73.41

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Met aanwezigheidsmelder Niet verstelbaar
Lichtbron Met lichtbron LED niet uitwisselbaar Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur

Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	RGB
Lichtstroom	2100 - 2100 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	258 mm
Inbouwhoogte/-diepte	95 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple	

HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024