



Wibre - ONDERWATER INBOUW 8XPOW-LED 50GR BLAUW ROND

Standard, Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 8 POW-LED, total 33
W, CC 2400mA @12 V-DC, , royal blue (450
nm), 500mW/LED, 50° symmetrisch | Cable:
UW, 2x2,5 qmm (5 m),

Artikelnummer WB4.0202.00.16
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0202.00.16

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali-2

Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Blauw
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	210 mm
Inbouwhoogte/-diepte	84 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via	

**Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024