



# Wibre - Recessed spotlight 4.0198.42.35

Square cover, Protection system IP67, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HIT-TC-CE, 35W,  
230V, G8,5, 3000K, 3.300lm, 7° superspot,  
Cable: UW, 3x1,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0198.42.35  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.0198.42.35  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Lichtbron</b>	Halogeenmetaaldamp mp
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	G8,5
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	KVG/VVG inductief
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Richtbaar</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem smalstralend 10-20°
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP67
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	35 - 35 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Breedte</b>	200 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	5 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	260 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	175 mm
<b>Maxi. belasting</b>	1500 kg
<b>Overrijdbaar</b>	Nee
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024