



Wibre - Recessed spotlight 4.0198.16.35

Flush cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HIT-TC-CE, 35W,
230V, G8,5, 3000K, 3.300lm, 35° medium,
Cable: UW, 3x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0198.16.35
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0198.16.35
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------|
| Lichtbron | Halogeenmetaaldamp mp |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | G8,5 |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Kleur behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
| Type tandwiel, gereedschap | KVG/VVG inductief |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | |
| Dimbaar Dali-2 | |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Richtbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Mediumstralend 20-40° |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | Zonder |
| Geschikt voor lampvermogen | 35 - 35 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Inbouwhoogte/-diepte | 260 mm |
| Inbouwdiameter | 175 mm |
| Maxi. belasting | 1500 kg |
| Overrijdbaar | Nee |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitwijze | Overig |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024