



Wibre - Surface-mounted Spotlight

4.0195.90.20

Standard, 90° adjustable, Protection system IP68 | 316Ti Stainless Steel 1.4571, HIT-TC-CE, 20W, 230V, G8,5, 3000K, 1800, , Cable: UW, 3x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0195.90.20
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0195.90.20

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor spantenmontage(?)
Geschikt voor podium -/vloermontage
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur

Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 regeling

Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Lichtstroom 0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtsterkte 0 cd
Arbeidsfactor 0
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouw lengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede aansluitbare geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaarheidsproof volgens IEC 60695-2-11
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Geschikt voor beeldschermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
Met IFTTT ondersteuning

**Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024