



# Wibre - ONDERWATER OPBOUW 12XPOW-LED 30GR RGB HOEK 90 ZOUT

Saline-version, 90° adjustable, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 12 POW-LED, all on 34 W, CC 700 mA, Klemme, RGB, , 30° medium, Cable: (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0192.90.39S  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0192.90.39S

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw**  
**Geschikt voor inbouwmontage**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor spantenmontage(?)**  
**Geschikt voor podium -/vloermontage**  
**Geschikt voor stroomrailmontage**  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Geschikt voor kabelsysteem**  
**Verstelbaarheid**  
**Met bewegingssensor**  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Geborsteld oppervlak**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**

Regeling inbegrepen  
 Dimbaar  
 Verwisselbare voorschakelapparatuur  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning modulatie  
 Dimmer faseafsnijding  
 Dimmer faseaansnijding  
 Dimmer programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave Reduction  
 Dimmer Touch and Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer met drukknop  
 Reflector  
 Lichtverdelers  
 Lichtverdeling  
 Kleur reflector  
 Stralingshoek  
 Lichtuittrede  
 Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015  
 Totale harmonische vervorming (THD) 0  
 Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

**100.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Constance lichtstroom**  
**refgeling**  
**Beschermingsgraad**  
**(IP)**  
**Beschermingsgraad**  
**(NEMA)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse**  
**volgens IEC 61140**  
**Nominale omgevingst 0 - 0 °C**  
**emperatuur volgens**  
**IEC62722-2-1**  
**Geschikt voor 0 - 0 W**  
**lampvermogen**  
**Systeemvermogen, 0 W**  
**systeemprestaties**  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur 0 - 0 K**  
**Kleurweergave-index**  
**Lichtstroom 0 - 0 lm**  
**Effectieve lichtstroom 0 lm**  
**Lichtsterkte 0 cd**  
**Arbeidsfactor 0**  
**Flikkerende waarde 0**  
**Pst LM**  
**Kleurtemperatuur**  
**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Stroboscoopeffectwa 0**  
**arde SVM**  
**Breedte 0 mm**  
**Hoogte/diepte 0 mm**  
**Lengte 0 mm**  
**Buitendiameter 0 mm**  
**Inbouwbreedte 0 mm**  
**Inbouwhoogte/-diepte 0 mm**  
**Inbouw lengte 0 mm**  
**Inbouwdiameter 0 - 0 mm**  
**Type bedrading**  
**Aantal polen 0**  
**Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>**  
**Aansluitbare 0 - 0 mm<sup>2</sup>**  
**geleiderdoorsnede**  
**Aansluitwijze**  
**Armatuur met**  
**begrensde oppervlakt**  
**etemperatuur "D"**  
**volgens EN**  
**60598-2-24**  
**Max. aantal armaturen 0**  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar B16**  
**Max. aantal armaturen 0**  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar C16**  
**Noodstroomvoorzieni**  
**ng geïntegreerd**  
**Gloeidraadbrandbaar**  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Armatuurefficiëntie 0 lm/W**  
**Fotobiologische**  
**veiligheid volgens EN**  
**62471**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Inbouw in geïsoleerd**  
**plafond,**

**brandwerendheid "F  
met dak"  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Verblindingsbegrenzi  
ng (UGR)  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024