



# Wibre - ONDERWATER INBOUW 1XMPOW-LED 35GR 3-6K ROND

Standard, Round cover, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, ø 130 mm 1 Multichip POW-LED, all on 4 W, CC 350 mA, , 3000K-6000K dynamic white, , 35° medium, Cable: UW, 8x0,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0171.20.80  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0171.20.80

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

Lichtbron  
Met lichtbron  
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0  
Lamphouder  
Materiaal behuizing  
Kwaliteitsklasse  
materiaal behuizing  
Kleur behuizing  
Materiaal afdekking  
Spanningstype  
Nominale spanning 0 - 0 V  
Nom. Stroom 0 - 0 mA  
Type tandwiel, gereedschap  
Regeling inbegrepen  
Verwisselbare voorsc  
hakelapparatuur  
Dimbaar  
Dimmer 0-10 V  
Dimmer 1-10 V  
Dimmer DALI  
Dimbaar Dali-2  
Dimmer DMX  
Dimmer DSI  
Dimmer LineSwitch  
Dimmer netspanning modulatie  
Dimmer  
fabrikantspecifiek  
Dimmer  
faseafsnijding  
Dimmer  
faseaansnijding  
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)  
Dimmer  
programmeerbaar  
Dimmer RF

Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer Zigbee  
 Richtbaar  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 (IP)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse  
 volgens IEC 61140  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Kleurtemperatuur  
 regelbaar  
 Lumen regelbaar  
 Stralingshoek  
 regelbaar  
 Breedte 0 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouw lengte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Maxi. belasting 0 kg  
 Overrijdbaar  
 Max. oppervlaktetemp0 °C  
 eratuur  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0

**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>

**Aansluitwijze**

**Elektrische  
aansluiting met  
connectorsysteem**

**Bediening via**

**Bluetooth**

**Compatible met Apple**

**HomeKit**

**Compatible met**

**Google Assistant**

**Compatible met**

**Amazon Alexa**

**Compatible met**

**Casambi**

**Met IFTTT**

**ondersteuning**

**Voldoet aan min. EIA**

**levensduurcriterium**

**L90 (bij 50.000 uur bij**

**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024