



Wibre - ONDERWATER INBOUW 1XMPOW-LED 35GR RGB-NW ROND

Standard, Round cover, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, ø 130 mm 1 Multichip POW-LED, all on 4 W, CC 350 mA, , RGB-NW neutral white 4500K, neutral white: 140 lm | 35° medium, Cable: UW, 8x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0171.20.43
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0171.20.43
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning modulatie
Dimmer fabrikantspecifiek
Dimmer faseafsnijding
Dimmer faseaansnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)
Dimmer programmeerbaar

Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Dimmer Zigbee
 Richtbaar
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Maxi. belasting 0 kg
 Overrijdbaar
 Max. oppervlaktetemp 0 °C
 eratuur
 Type bedrading

Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Met IFTTT ondersteuning
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024