



Wibre - ONDERWATER INBOUW 6XPOW-LED 30GR 3000K ROND

Standard, Round cover, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, ø 130 mm 6 POW-LED, total 17 W, CC 1400 mA, , 3000K warm white, 1500 lm, 30° medium, Cable: UW, 2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0171.20.32
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0171.20.32

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning modulatie
Dimmer fabrikantspecifiek
Dimmer faseafsnijding
Dimmer faseaansnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)
Dimmer programmeerbaar
Dimmer RF

Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Dimmer Zigbee
 Richtbaar
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouw lengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Maxi. belasting 0 kg
 Overrijdbaar
 Max. oppervlaktetemp 0 °C
 eratuur
 Type bedrading
 Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze

Elektrische

aansluiting met

connectorsysteem

Bediening via

Bluetooth

Compatible met Apple

HomeKit

Compatible met

Google Assistant

Compatible met

Amazon Alexa

Compatible met

Casambi

Met IFTTT

ondersteuning

Voldoet aan min. EIA

levensduurcriterium

L90 (bij 50.000 uur bij

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024