



Wibre - Cable gland 9.9004.45.16

∅-Kabel 13,5–9 mm, PG16/21, IP68

Artikelnummer WB9.9004.45.16
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 9.9004.45.16

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning modulatie
Dimmer fabrikantspecifiek
Dimmer faseafsnijding
Dimmer faseaansnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)
Dimmer programmeerbaar
Dimmer RF
Dimmer Sine Wave Reduction
Dimmer Touch and Dim
Dimmer met drukknop
Zonder dimfunctie
Dimmer Zigbee

Richtbaar
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
**Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
**gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Lumenbehoud bij 0 %
**gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Uitval bij gemiddelde 0 %
**levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Uitval bij gemiddelde 0 %
**levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
**Beschermingsgraad
(IP)**
Slagvastheid
**Beschermingsklasse
volgens IEC 61140**
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systemprestaties
Effectieve lichtstroom 0 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
**Constante lichtstroom
refgeling**
**Kleurtemperatuur
regelbaar**
Lumen regelbaar
**Stralingshoek
regelbaar**
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Maxi. belasting 0 kg
Overrijdbaar
Max. oppervlaktetemp 0 °C
eratuur
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
**Elektrische
aansluiting met
connectorsysteem**
**Bediening via
Bluetooth**

**Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Compatible met
Casambi
Met IFTTT
ondersteuning
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024