



# Wibre - Cable gland 9.9004.05.11

∅-Kabel 10,5–7 mm, PG11, IP68

**Artikelnummer** WB9.9004.05.11  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 9.9004.05.11

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Kwaliteitsklasse**  
**materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer LineSwitch**  
**Dimmer netspanning modulatie**  
**Dimmer fabrikantspecifiek**  
**Dimmer faseafsnijding**  
**Dimmer faseaansnijding**  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer programmeerbaar**  
**Dimmer RF**  
**Dimmer Sine Wave Reduction**  
**Dimmer Touch and Dim**  
**Dimmer met drukknop**  
**Zonder dimfunctie**  
**Dimmer Zigbee**

**Richtbaar**  
**Lichtverdeler**  
**Lichtverdeling**  
**Stralingshoek**  
**Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015**  
**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)**  
**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde  
levensduur van  
100.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde** 0 %  
**levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde** 0 %  
**levensduur van  
100.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)**  
**Beschermingsgraad  
(IP)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse  
volgens IEC 61140**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen**  
**Systeemvermogen,** 0 W  
**systemprestaties**  
**Effectieve lichtstroom** 0 lm  
**Armaturefficiëntie** 0 lm/W  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Kleurweergave-index**  
**Arbeidsfactor** 0  
**Constance lichtstroom  
refgeling**  
**Kleurtemperatuur  
regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek  
regelbaar**  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Maxi. belasting** 0 kg  
**Overrijdbaar**  
**Max. oppervlaktetemp** 0 °C  
**eratuur**  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze**  
**Elektrische  
aansluiting met  
connectorsysteem**  
**Bediening via  
Bluetooth**

**Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Compatible met  
Casambi  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024