



Wibre - Extension arm 9.0050.21.20

Stainless steel 316Ti, length 750 mm

Artikelnummer WB9.0050.21.20

Artikelkortingsgroep 7100

Merk Wibre

Artikelnummer 9.0050.21.20

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron

Met lichtbron

Geschild voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder

Materiaal behuizing

Kwaliteitsklasse

materiaal behuizing

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Spanningstype

Nominale spanning 0 - 0 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen

Verwisselbare voorsc

hakelapparatuur

Dimbaar

Dimmer 0-10 V

Dimmer 1-10 V

Dimmer DALI

Dimbaar Dali-2

Dimmer DMX

Dimmer DSI

Dimmer LineSwitch

Dimmer netspanning

modulatie

Dimmer

fabrikantspecifiek

Dimmer

faseafsnijding

Dimmer

faseaansnijding

Dimmer met

potentiometer (in het

toestel ingebouwd)

Dimmer

programmeerbaar

Dimmer RF

Dimmer Sine Wave

Reduction

Dimmer Touch and

Dim

Dimmer met drukknop

Zonder dimfunctie

Dimmer Zigbee

Richtbaar
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
**Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
**gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Lumenbehoud bij 0 %
**gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Uitval bij gemiddelde 0 %
**levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Uitval bij gemiddelde 0 %
**levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
**Beschermingsgraad
(IP)**
Slagvastheid
**Beschermingsklasse
volgens IEC 61140**
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systemprestaties
Effectieve lichtstroom 0 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
**Constance lichtstroom
refgeling**
**Kleurtemperatuur
regelbaar**
Lumen regelbaar
**Stralingshoek
regelbaar**
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Maxi. belasting 0 kg
Overrijdbaar
Max. oppervlaktetemp 0 °C
eratuur
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
**Elektrische
aansluiting met
connectorsysteem**
**Bediening via
Bluetooth**

**Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Compatible met
Casambi
Met IFTTT
ondersteuning
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024