



# Wibre - Recessed spotlight 4.4100.00.26

Standard, Protection system IP67, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HSE-MF, 250W, 230V,  
E40, 2000K, 31.000lm, 80°, Cable: Si, 3x2,5  
qmm (excl.),

**Artikelnummer** WB4.4100.00.26  
**Artikeltortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.4100.00.26  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtbron</b>                                            | Hogedruk natriumlamp           |
| <b>Met lichtbron</b>                                        | Ja                             |
| <b>Lamphouder</b>                                           | E40                            |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                  | Roestvrijstaal (RVS -<br>inox) |
| <b>Kleur behuizing</b>                                      | Roestvrijstaal ( RVS )         |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                  | Glas transparant               |
| <b>Spanningstype</b>                                        | AC                             |
| <b>Nominale spanning</b>                                    | 230 - 2303 V                   |
| <b>Type tandwiel,<br/>gereedschap</b>                       | KVG/VVG inductief              |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                  | Ja                             |
| <b>Dimbaar</b>                                              |                                |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                       |                                |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                    | Ja                             |
| <b>Richtbaar</b>                                            | Nee                            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                        | Reflector                      |
| <b>Lichtverdeling</b>                                       | Symmetrisch                    |
| <b>Stralingshoek</b>                                        | Breedstralend 40-80°           |
| <b>Beschermingsgraad<br/>(IP)</b>                           | IP67                           |
| <b>Beschermingsklasse<br/>volgens IEC 61140</b>             | Zonder                         |
| <b>Geschikt voor<br/>lampvermogen</b>                       | 250 - 250 W                    |
| <b>Lichtkleur</b>                                           | Wit                            |
| <b>Hoogte/diepte</b>                                        | 18 mm                          |
| <b>Buitendiameter</b>                                       | 410 mm                         |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>                                 | 450 mm                         |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                       | 335 mm                         |
| <b>Maxi. belasting</b>                                      | 650 kg                         |
| <b>Overrijdbaar</b>                                         | Nee                            |
| <b>Type bedrading</b>                                       | Afsluiting                     |
| <b>Aansluitwijze</b>                                        | Overig                         |
| <b>Elektrische<br/>aansluiting met<br/>connectorsysteem</b> | Nee                            |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024